




TABELLA CABLAGGIO DC44012_1

Impianto	
----------	--

Dislocazione	
--------------	--



Configurazione Nodo 69	
ADRU	2-3
ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore rotativo	5

Alimentazione				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	DC1	Alimentatore 24Vdc		Pos
	DC2			Neg

Alimentazioni ausiliarie				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	VAUX	Alimentazione uscite 1..12		Pos
	ODC			+24V

Uscite digitali				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 521	CO11			
N° 522	CO2			
N° 523	CO3			
N° 524	CO4			
N° 525	CO5			
N° 526	CO6			
N° 527	CO7			
N° 528	CO8			
N° 529	CO9			
N° 530	CO10			
N° 531	CO11			





TABELLA CABLAGGIO DC44012_1

Uscite digitale				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 521	CO11			
N° 532	CO12			
-	C2	Comune uscite, comune AUX e comune ODC		

Ingressi corrente 4..20mA				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
N° 13	AI1			Segnale
	GI1			0V
	P1			+24V
N° 14	AI2			Segnale
	GI2			0V
	P2			+24V
N° 15	AI3			Segnale
	GI3			0V
	P3			+24V
N° 16	AI4			Segnale
	GI4			0V
	P4			+24V

Uscite analogiche 0..10V				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
N° 25	AO1			Segnale
	GO1			0V
N° 26	AO2			Segnale
	GO2			0V
N° 27	AO3			Segnale
	GO3			0V
N° 28	AO4			Segnale
	GO4			0V

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
-	INL	CanBus L		
-	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
-	OUTL	CanBus L		
-	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: