


TABELLA CABLAGGIO DROOM08

Impianto

Dislocazione



Magnetotermico:

Configurazione Nodo 10

ADRH	1-2
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	A

Alimentazione modulo

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Alimentatore 24V~		
AC1			
AC2			

Fase uscite 230V~

Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	Fase		
F			

Uscite 230V~

Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 71	U1			
N° 72	U2			
N° 73	U3			
N° 74	U4			
N° 75	U5			
N° 76	U6			
N° 77	U7			
N° 78	U8			
N° 79	U9			
N° 80	U10			



TABELLA CABLAGGIO DROOM08

Uscite LED 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 85	DL1			
N° 86	DL2			
N° 87	DL3			
N° 88	DL4			
N° 89	DL5			
N° 90	DL6			
N° 91	DL7			
N° 92	DL8			
N° 93	DL9			
N° 94	DL10			
N° 95	DL11			
N° 96	DL12			
-	DLC	Comune LED		

Ingressi 24V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 85	DI1			
N° 86	DI2			
N° 87	DI3			
N° 88	DI4			
N° 89	DI5			
N° 90	DI6			
N° 91	DI7			
N° 92	DI8			
N° 93	DI9			
N° 94	DI10			
N° 95	DI11			
N° 96	DI12			
-	DIC	Comune Ingressi		

TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 15	-	Trasformatore interno uscite 230V~	-	

TABELLA CABLAGGIO DROOM08

TA esterno				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
N° 16	FIN			
	FOUT			

Sonda				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 8	PT1			<input type="checkbox"/> PT100
	PT2			<input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: