




TABELLA CABLAGGIO DT8I20_1

Impianto	
----------	--

Dislocazione	
--------------	--



Configurazione Nodo 54	
ADRU	1-2
ADRH	2-3
ADRL	2-3
Commutatore rotativo	6

Alimentazione				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	DC1	Alimentatore 24Vdc		Pos
	DC2			Neg

Alimentazione ausiliaria				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Polarità
-	ODC			+12V

Ingressi digitali				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 257	CI1			
N° 258	CI2			
N° 259	CI3			
N° 260	CI4			
N° 261	CI5			
N° 262	CI6			
N° 263	CI7			
N° 264	CI8			
N° 265	CI9			
N° 266	CI10			
N° 267	CI11			
N° 268	CI12			
N° 269	CI13			
N° 270	CI14			
N° 271	CI15			



TABELLA CABLAGGIO DT8I20_1

Ingressi digitali				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Note
N° 272	CI16			
N° 273	CI17			
N° 274	CI18			
N° 275	CI19			
N° 276	CI20			
-	C2	Comune ingressi e comune ODC		

Sonde				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 125	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			
N° 126	PT3			
	PT4			
N° 127	PT5			
	PT6			
N° 128	PT7			
	PT8			
N° 129	PT9			
	PT10			
N° 130	PT11			
	PT12			
N° 131	PT13			
	PT14			
N° 132	PT15			
	PT16			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
-	INL	CanBus L		
-	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
-	OUTL	CanBus L		
-	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: