


TABELLA CABLAGGIO D THERMO04

Impianto

Dislocazione



Magnetotermico:

Configurazione Nodo 38	
ADRH	2-3
ADRL	1-2
Commutatore Rotativo	6

Alimentazione modulo				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	AC1	Alimentatore 24V~		
	AC2			

Fase uscite 230V~				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Nome fase (R / S / T)
-	F1	Fase		
	F2	Fase		

Uscite 230V~				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Potenza nominale
N° 255	U1			
N° 256	U2			





TA interno				
Programmazione		Utenza		Note
N° 63	-	Trasformatore interno uscita 1	-	
N° 64	-	Trasformatore interno uscita 2	-	

Sonde				
Programmazione	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Tipo
N° 65	PT1			<input type="checkbox"/> PT100 <input type="checkbox"/> PT1000 <input type="checkbox"/> NTC
	PT2			
N° 66	PT3			
	PT4			
N° 67	PT5			
	PT6			
N° 68	PT7			
	PT8			

Bus IN				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	INH	CanBus H		
	INL	CanBus L		
	ING	CanBus ground		

Bus OUT				
	Morsetto	Utenza	Siglatura filo	Siglatura cavo
-	OUTH	CanBus H		
	OUTL	CanBus L		
	OUTG	CanBus ground		

Compilato da:

Data: